

伝統とモダンの融合



1 コーヒーモジュール

- コーヒーモジュール右
- コーヒーモジュール左
- シングルまたはダブルのコーヒー抽出口
- コーヒー豆ホッパー : 2 x 1.1 kg または 4 x 0.55 kg

2 バリスタモジュール

- 左側にAutosteam Pro S3 のスチーム噴出口
- 中央に給湯口
- 右側にSteam Wand S1 スチーム噴出口
- Barista Lever

3 洗浄システム

- 自動洗浄

Mytico Due オプション

- 第3・第4グラインダー
- Autosteam Pro S3として2つ目のスチーム噴出口
- ライト付きバックウォール
- コーヒーかすシュート

カラーバリエーション



Myticoの製品ラインアップは、市場によって異なる場合がございます。



Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
cs-sales.gb@franke.com

coffee.franke.com

06.24/CH-JP/寸法、設計、およびバリエーションは変更される場合があります。



MYTICO Due



6色から選べるサイドパネル

Pure Shotは選択した飲み物を純粹に薄めることなく提供可能

高品質の素材と美しい仕上がり

高さが調整可能なカップトレイ

50cm

コンパクトな高さ
お客様とのコミュニケーションを促進



デザイン
伝統的なイタリアンデザイン



iQFlow™
革新的な技術でより豊かな風味を抽出して最高の一杯をお届け



reddot winner 2024
best of the best



伝統的なイタリアン・エスプレッソマシンを改良しました。Mytico Dueはお客様に愛されているコーヒーの味をそのままに、現代的なデザインを取り入れています。使いやすさ、カスタマイズ性、生産性の高さが評価され、バリスタに愛用されているMytico Dueはお客様が何度も足を運ぶような記憶に残るコーヒー体験を生み出します。iQFlow™と2つの抽出ユニットが個別の温度設定により、常に高品質の一杯が簡単に実現できます。

容量*	シングル	パラレル
エスプレッソ	216	228
コーヒー	188	280

給湯 23 l/h

*1 時間当たりの杯数 DIN 18873 準拠

技術仕様

マシン

モデル	Due
電源電圧	200-220 V 2x 2L PE 30A, 50/60 Hz, 5.0-6.0 kW
寸法	925 mm/610 mm/644 mm(幅/高さ/奥行)
重量 (空の場合)	約 95 kg
カラー	Onyx, Cotton, Sand, Burgundy, Blueberry, Basil
洗浄システム	EasyClean

給水接続

水道給水接続 水供給ライン	メタルホース、G3/8 インチ接続、長さ 1500 mm 設置側で可能な場合：飲料水の未処理水（家庭用の石灰除去されていないもの）
水圧	80-800 kPa (0.8-8.0 bar)
流量	>0.1 l/秒
水温	<25°C
水硬度	4-8 °dH GH (ドイツ硬度) / 7-14 °fH GH (フランス硬度) / 70-140 ppm (mg/l)
炭酸塩硬度	3-6 °dH KH (炭酸塩硬度) / 50-105 ppm (mg/l)
酸含有量/pH 値	6.5-7.5 pH
塩化物含有量	< 0.5mg/l

排水接続

排水ホース	直径 19 mm、長さ 2000 mm
-------	---------------------

